

## WIWA® Herkules PFP "Chartek®" HT pumpe

For sprøyting av ferdigblandet brannbeskyttende maling, som f.eks Chartek®7, kan Herkules PFP pumpen benyttes. Pumpen er meget kraftig og har et trykkforhold på 75:1. Leveres med elektrisk eller pneumatisk røreverk og 4-hjuls tralle med direkte sugesystem, samt pneumatisk lift. Stort utvalg av tilbehør tilgjengelig.



### Eksempel på tekniske data:

Trykkforhold	75:1
Maks arbeidstrykk (bar)	450
Kapasitet pr. slag (ccm)	275
Maks luftforbruk (l/min)	6000
Maks lufttrykk inn (bar)	6
Egenvekt ca (kg)	230



500F PFP HT sprøytepis-  
tol med 1/2" frontinnløp.



Herkules PFP er også godkjent  
av International Paint Ltd for  
sprøyting av Chartek®7.



## WIWA® HT vaskepumper

Trykkluftdrevne høytrykk vaskepumper. Velg mellom fire modeller med vannmengder fra 1,6 til 33 liter per minutt og trykkforhold fra 23:1 til 36:1. Maks arbeidstrykk fra 184 til 288 bar. Materialpumpene er produsert i rustfritt stål og levers med teflonpakningssett som tåler varme. Høytrykk filter leveres som opsjon. Pumpene er Ex sikre og kan derfor benyttes f.eks offshore.

Tilbehør som høytrykk vaskepistol med lanse og slange leveres etter behov.

Tekniske data:	Profit 4233 RS/F	Professional 28023 RS/F	Professional 44032 RS/F	Herkules 60036 RS/F
Maks volum ved dobb.slag (ltr)	1,6	9,2	18,3	33,0
Trykkforhold	33:1	23:1	32:1	36:1
Kapasitet pr. slag (ccm)	27	153	306	550
Maks lufttrykk inn (bar)	8	8	8	8
Luftforbruk v/7 bar—30 slag (l/min)	180	780	2100	3570
Maks arbeidstrykk (bar)	264	184	256	288



På Professional og Herkules modellene kan  
enkelte en eller flere vaskepistoler kobles til.

